

Sirene autoalimentate da esterno

# Serie STILE



## STILE-BLF

Colore bianco lucido,  
calotta fumè o blu



## STILE-BF

Colore bianco opaco,  
calotta fumè



## STILE-GF

Colore grigio chiaro,  
calotta fumè

Oltre a soddisfare i più severi standard europei di sicurezza e funzionalità, le sirene della serie **STILE** hanno un design originale, con coperchio esterno e calotta disponibile in vari colori.

Il coperchio esterno in ABS verniciato a 4 strati per preservare il colore nel tempo, il coperchio interno in metallo speciale, la presenza dell'interruttore antistacco dal muro ed antirimozione del coperchio, l'alta intensità sonora, le varie opzioni di funzionamento, i circuiti tropicalizzati in resina ad immersione e la possibilità di utilizzo del kit opzionale antischiama e anti-trapanamento rendono le sirene **STILE** ideali anche per le applicazioni più critiche.

## CARATTERISTICHE

Articoli	STILE-BF	STILE-BLF	STILE-GF
Alimentazione	13.8Vc.c. (da 10Vc.c. a 15Vc.c.)		
Assorbimento	15mA a riposo 1500mA in allarme		
Collegamento	selezionabile a 2 o 3 fili		
Temporizzatore	programmabile 3 o 8 minuti		
Tonalità di suono	a scelta tra 2 tonalità		
Livello di pressione sonora	(max.) 116dB a m1		
Frequenza fondamentale	1.200÷1.750Hz o 1.400÷1.600 Hz		
Grado di protezione	IP44		
Temperatura funzionamento	da -25°C a +55°C		
Batteria allocabile	12V 1.2Ah o 12V 2.2Ah massimo		
Classe ambientale	Livello IV		
Grado di sicurezza	3		
Colore	bianco opaco	bianco lucido	grigio chiaro
Dimensioni (HxLxP)	330x220x110		
Peso g	1850		

## Versioni SENZA FILI

Sirena autoalimentata per esterno bidirezionale, funziona abbinata al modulo ricetrasmittitore. Completa di lampeggiante a LED, si alimenta esclusivamente tramite 5 batterie alcaline da 1,5 Volt formato "D".

La sirena è protetta contro la rimozione del coperchio, il distacco dal muro ed è fornibile con protezione antischiuma (opzionale).

Il dispositivo è in grado di ricevere dal modulo ricetrasmittitore i segnali di comando per l'attivazione dell'allarme e lo stato del sistema, nonché di trasmettere alla centrale il segnale di supervisione, il controllo della tensione delle batterie e il segnale di antimanomissione.



### STILE-SFBF

Colore bianco opaco, calotta fumè



### STILE-SFGF

Colore grigio, calotta fumè

## CARATTERISTICHE

Articoli	STILE-SFBF	STILE-SFGF
Alimentazione	7.5Vc.c. (5x1.5 pile formato "D")	
Assorbimento	100 microA a riposo, 500mA in allarme	
Temporizzatore	30, 60 e 120 secondi programmabili	
Tonalità di suono	a scelta tra 4 tonalità	
Livello di pressione sonora	(max.) 108dB a m1	
Frequenza	433 MHz	
Grado di protezione	IP44	
Temperatura funzionamento	da -10°C a +40°C	
Potenza trasmettitore	10 mW	
Portata radio	100 m in area libera	
Colore	bianco opaco	grigio
Dimensioni (HxLxP)	330x220x110	
Peso g	2370	



**SOGELWEB**  
SICUREZZA & MULTIMEDIA